NEW SPACE RASO MURO

Dalla continua ricerca Dierre di nuove soluzioni tecniche ed estetiche, nasce New Space Raso Muro, il cassonetto che consente di mimetizzare la porta nella parete, uniformandola perfettamente con il muro. Il telaio in alluminio, infatti, non prevede finiture a vista quali stipiti e cornici coprifilo, ed è quindi particolarmente indicato per ambienti dal design moderno e minimal. New Space Raso Muro è disponibile nelle versioni ad una o due ante scorrevoli, per pareti in muratura. A breve sarà introdotta la versione per pareti in cartongesso.

By continuous research Dierre of new technical solutions and aesthetic, born New Space Satin Wall, the box that allows you to camouflage the door in the wall, blening-in perfectly with the wall. The aluminium frame, in fact, it does not provide finishes at sight, such as posts and frames cover, and is therefore particularly suitable for environments with modern design and minimal. New Space Satin Wall is available in versions for one or two sliding doors, for masonry walls. In the short will be introduced the version for plasterboard walls.

New Space Raso Muro 1 anta con porta interna Mimesi laccata bianco con 4 profili in alluminio
New Space Raso Muro single leaf with Mimesi internal door lacquered white with 4 aluminium profiles

caratteristiche tecniche
technical features

La sezione della guida di scorrimento a forma di "binario" permette al carrello, e di conseguenza alla porta, uno scorrimento fluido e lineare. La guida realizzata in alluminio è estraibile, in maniera tale da poter sostituire eventuali meccanismi soggetti all'usura.

The section of the "track-shaped" sliding guide allows the trolley and, as a consequence, the door, a smooth and linear sliding. The aluminium guide is removable so as to be able to replace any mechanisms subject to wear.





KIT PER DOPPIA ANTA
Questo Kit composto da una traversa doppia e due distanziali permette di trasformare due cassonetti singoli in un cassonetto doppio. Nota bene: le guide dei cassonetti singoli dovranno essere tagliate di una certa misura.

KIT FOR DOUBLE LEAF
This Kit composed of a double cross member and two spacers allowing to turn two single structures in a double structure. Please note: the guides of the single structure will have to be cut to a certain extent.



Il montante si unisce con la testata tramite l'ausilio di due viti autofilettanti che si inseriscono nelle apposite sedi. Ambedue i pezzi sono realizzati in alluminio e presentano sui lati delle zigrinature per favorire l'aggrappaggio dell' intonaco.

The upright joins with the header through the aid of two self-tapping screws that are inserted in the appropriate housings. Both pieces are made of aluminium and are knurled so as for the plaster to have better grip.



Le zanche poste sul montante, in fase di posa prodotto si devono ruotare di 90° in modo da adagiarsi ai mattoni evitando sprechi di tempo per realizzare delle sedi apposite.

The ties placed on the upright, during the fitting of the product must be rotated by 90° so as to lay on the bricks avoiding wasting time to make the appropriate housing.



Il traverso si assembla con il cassonetto tramite una linguetta che si innesta sulla tasca del cassonetto, e la rigidità e compattezza dei due pezzi sono garantite dall' inserimento di due viti autofilettanti che alloggiano nelle apposite sedi. La guida scorrevole in alluminio, incorporata sul traverso, presenta delle linguette a passo costante, che si innestano sulle tasche del cassonetto.

The crosspiece is assembled with the structure by means of a tongue that fits into the pocket of the structure, and the stiffness and compactness of the two pieces are guaranteed by the insertion of two self-tapping screws in special housings. The aluminium sliding guide, which is embedded on the crosspiece, has little evenly spaced tongues that engage on the pockets of the structure.



La lamiera del cassonetto è grecata nel senso verticale, rinforzata da delle omega trasversali. La rete è fissata ai pannelli del cassonetto tramite delle alette ricavate negli stessi pannelli evitando punti di saldatura.

The sheet of the structure is corrugated vertically, reinforced by transversal omega. The mesh is fixed to the panels of the structure using tabs in the panels themselves avoiding welding points.



Il fondo del cassonetto è estraibile qualora il cassonetto fosse stato murato più alto del piano pavimento finito, così da poter recuperare l'errore di posa e poter infilare normalmente il pannello porta, senza doverlo rifilare in altezza.

The bottom of the structure is removable in case the structure had been bricked-in higher than the finished floor level, so as to be able to recover the fitting mistake and to be able to normally insert the door panel, without having to modify the height.



La guida a pavimento viene montata sul cassonetto. Così facendo si evita di forare il pavimento.

The floor-mounted guide is fitted to the structure. By doing so it's not necessary to drill the floor.



La coppia di distanziali garantisce un'estrema rigidità tra montante e cassonetto, poiché si accoppiano a pacchetto con le sedi dei frontalini lato cassonetto e montante.

The two spacers guarantee the utmost stiffness between upright and structure, since they combine with the housing of the structure front on the structure and upright side.

NEW SPACE RASO MURO 1 ANTA PER MURATURE INTONACABILI
NEW SPACERASO MURO SINGLE LEAF FOR PLASTERABLE WALLS







N.B.:
Il pannello porta deve essere fresato sulla parte superiore come indicato nel disegno. Lo spessore massimo della porta è di 45 mm.

N.B.:
The door panel must be milled on the top as shown in the drawing. The maximum thickness of the door is 45 mm.



LP= Larghezza porta
LP= Larghezza porta
LP= Door width
HP = Door height

LNL	L	LVM
600	590	1314
650	640	1414
700	690	1514
750	740	1614
800	790	1714
850	840	1814
900	890	1914
950	940	2014
1000	990	2114
1050	1040	2214
1100	1090	2314
1150	1140	2414
1200	1190	2514

LNL = Luce netta larghezza
LNL= Net opening width
L = Larghezza passaggio effettivo
L = Larghezza passaggio effettivo
LVM = Larghezza vano muro
LVM= Wall opening width

COD	SM	SI	S
B80	105	52	40

SM = Spessore muro finito
SM= Finished wall thickness
SI = Sede interna cassonetto
SI= Structure internal housing
S = Spessore porta
S= Door thickness

LNH	HVM
2000	2060
2100	2160

LNH = Luce netta altezza
LNH= Net opening height
HVM = Altezza vano muro
HVM= Wall opening height

NOTE | *NOTES*

QPF= Quota pavimento finito.
Portata del sistema di scorrimento 80 Kg.
Sono disponibili anche dimensioni Fuori Misura.
NB: Tutte le quote sono espresse in mm.

QPF= Finished floor level.
** = Can be produced for France only.*
Max load of the sliding system 80 Kg.
Non standard sizes are also available.
NB: All dimensions are expressed in mm.

NEW SPACE RASO MURO 2 ANTE PER MURATURE INTONACABILI
NEW SPACE RASO MURO DOUBLE LEAF FOR PLASTERABLE WALLS







N.B.:
Il pannello porta deve essere fresato sulla parte superiore come indicato nel disegno. Lo spessore massimo della porta è di 45 mm.

N.B.:
The door panel must be milled on the top as shown in the drawing. The maximum thickness of the door is 45 mm.



LP= Larghezza porta
LP= Larghezza porta
LP= Door width
HP = Door height

LNL	L
1200	2498
1300	2698
1400	2898
1500	3098
1600	3298
1700	3498
1800	3698
1900	3898
2000	4098
2100	4298
2200	4498
2300	4698
2400	4898

LNL = Luce netta larghezza
LNL= Net opening width
LVM = Larghezza vano muro
LVM= Wall opening width

COD	SM	SI	S
B80	105	52	40

SM = Spessore muro finito
SM= Finished wall thickness
SI = Sede interna cassonetto
SI= Structure internal housing
S = Spessore porta
S= Door thickness

LNH	HVM
2000	2060
2100	2160

LNH = Luce netta altezza
LNH= Net opening height
HVM = Altezza vano muro
HVM= Wall opening height

NOTE | *NOTES*

QPF= Quota pavimento finito.
Portata del sistema di scorrimento 80 Kg.
Sono disponibili anche dimensioni Fuori Misura.
NB: Tutte le quote sono espresse in mm.

QPF= Finished floor level.
Max load of the sliding system 80 Kg.
Non standard sizes are also available.
NB: All dimensions are expressed in mm.